



Baterie Delta Lavoar

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

DATE TEHNICE

- Presiune nominala maxima: 10 bar
- Presiune recomandata de iesire: 1-5 bar
- Temperatura maxima de lucru: 90°C
- Temperatura de lucru recomandata: 65°C

MONTAJ SI INTRETINERE

- Montajul trebuie facut de un instalator autorizat. Orice problema aparuta ca urmare a montarii necorespunzatoarea nu face obiectul garantiei. Tevile de racord la reseaua de apa trebuie curatate temeinic inainte de montaj. Recomandam instalarea de filtre de apa, pentru ca impuritatile (ex. calcarul) pot cauza defectiuni, care nu fac obiectul garantiei. In cazul in care apare vreo defectiune, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul.
- In baterie se insurubeaza, in orificiile corespunzatoare, racordurile flexibile de alimentare cu apa.
- Se demontează de pe baterie piulița de fixare, se aseaza bateria în gaura din lavoar, se montează pe dedesubt garniture și se strange piulita. Aveti grija ca racordurile de apă caldă și rece sa se curbeze astfel încât să se fixeze perfect perpendicular la robinetele de coloană.
- Bateriile de acest tip sunt amestecătoare cu manetă,
- Bateria trebuie fixata bine, astfel incat sa nu se miste in timpul functionarii, dar fara a forta si deforma elementele de fixare.
- Este interzisa folosirea substantelor abrazive, a acizilor sau a altor materiale care pot deteriora stratul de protectie al produsului.

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE

- Prin mișcarea manetei in sus se deschide traseul apei. Miscand maneta in jos, se inchide traseul apei.
- Rotind maneta spre stânga sau spre dreapta se obține amestecul apei calde cu apa rece la temperatura dorita. La capătul cursei spre dreapta este deschis numai traseul pentru apa rece, iar spre stânga numai apa caldă.
- Nu fortati maneta de actionare cand este la capat de cursa.

Durabilitatea produsului este si funcție de grija si de finetea modului de utilizare.

Produsul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.





Delta Basin Mixer

Dear customer ,

Thank you for purchasing this EVOSANITARY product, manufactured to the highest safety and performance standards.

TECHNICAL DATA

- Maximum nominal pressure: 10 bar
- Recommended outlet pressure: 1-5 bar
- Maximum working temperature: 90°C
- Recommended working temperature: 65°C

ASSEMBLY AND MAINTENANCE

- The installation must be carried out by an authorized installer. Any problems arising from improper installation are not covered by the warranty. The water supply pipes must be thoroughly cleaned before installation. We recommend installing water filters, as impurities (e.g. limescale) can cause malfunctions that are not covered by the warranty. In the event of a malfunction, please contact the company from which you purchased the product.
- The flexible water supply connections are screwed into the battery, into the corresponding holes.
- Remove the fixing nut from the faucet, place the faucet in the hole in the sink, fit the gaskets underneath and tighten the nut. Make sure that the hot and cold water connections are bent so that they are perfectly perpendicular to the column taps.
- B a t e r i l s of this is it type are m i s t e c t i o n with lever ,
- The battery must be securely fastened so that it does not move during operation, but without forcing or deforming the fasteners.
- It is forbidden to use abrasive substances, acids or other materials that may damage the protective layer of the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

- By moving the lever up, the water path opens. By moving the lever down, the water path closes.
- By turning the lever to the left or right, the hot and cold water are mixed at the desired temperature. At the end of the stroke to the right, only the cold water path is open, and to the left, only the hot water.
- Do not force the operating lever when it is at the end of its stroke.

The durability of the product also depends on the care and fineness of use.

Our product has been designed so that it can be used for a long time with a minimum of maintenance. You will always be able to obtain maximum satisfaction during use by following the above instructions.





Delta mosdócsaptelep

Kedves vásárlónk !

akarát Köszönöm mert vásárlás ez EVOSANITÁRIS termék , a következő szabványoknak megfelelően gyártva : május magas biztonsági szabványok és működik .

MŰSZAKI ADATOK

- Nyomás maximális névleges nyomás : 10 bar
- Nyomás ajánlott teljesítmény : 1-5 bar
- Maximális üzemi hőmérséklet : 90°C
- Üzemi hőmérséklet ajánlott : 65°C

ÖSSZESZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS

- felszerelés kell vízvezeték-szerelő által készített engedélyezett . Bármely probléma a telepítés eredményeként jelent meg az alkalmatlanság nem téma garancia . A vízhálózatához csatlakozó csövek kell tisztított alapos összeszerelés előtt . Javasoljuk vízszűrők telepítése , mivel a szennyeződések (pl. vízkő) vízkőképződést okozhatnak hibák , amelyek nem tartoznak a garancia . Abban az esetben , ha BÁRMILYEN meghibásodás , akarát Kérem nyereg érintkezés a cég, ahonnan származol vásárolt a termék .
- Az akkumulátorban csavarja be a lyukakba megfelelő , a kapcsolatok rugalmas vízellátás .
- Az akkumulátorról szétszerelhető a rögzítőanyát elhelyezik akkumulátor ban a mosogató lyukába , szerelje fel alatta a tömitést , és húzza meg az anyát . ügyeljen a vízcsatlakozásokra forró és hideg meghajolni így hogy hogy tökéletesen merőlegesen rögzíthető legyen az oszlopcsapokra .
- Elemek a ez az típus vannak félreértés -vel kar
- Akkumulátor kell jól rögzített , szóval hogy hogy ne mozduljon közben tisztviselők , de erőltetés nélkül és deformál a rögzítőelemek .
- Tilos . használat anyagok csiszolóanyag , egy ZSÍROS vagy mások olyan anyagok , amelyek károsíthatják a termék védőrétege .

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Által MOZGÁS kar felfelé nyit ÚTVONAL vízből . Mozgás kar lefelé , bezárul ÚTVONAL víz .
- fordulás emelő hogy balra vagy hogy a jogot megszerezték KEVERÉK VÍZ meleg vízzel hideg hőmérsékleten kívánt . A végén verseny hogy jobbra van nyitott csak ÚTVONAL mert víz hideg , és hogy balra csak víz forró .
- Ne erőltess . a működtető kart , amikor az a végpontján van .

FENNTARTHATÓSÁG TERMÉK van és az ellátástól függően és a finomság hogyan kell használni .

A termék a miénk volt tervezett így hogy nyereg használható egy ideig hosszú élettartamú, minimális karbantartást igényel. Meg fogod CÍMZETT szerezni mindig maximális elégedettség a folyamat során használat MEGFELELÉS a fenti utasításokat .

