



Baterie Aqua Cada

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

DATE TEHNICE

- Presiune nominala maxima: 10 bar
- Presiune recomandata de iesire: 1-5 bar
- Temperatura maxima de lucru: 90°C
- Temperatura de lucru recomandata: 65°C

MONTAJ SI INTRETINERE

- Montajul trebuie facut de un instalator autorizat. Orice problema aparuta ca urmare a montarii necorespunzatoare nu face obiectul garantiei. Tevile de racord la reseaua de apa trebuie curatate temeinic inainte de montaj. Recomandam instalarea de filtre de apa, pentru ca impuritatile (ex. calcarul) pot cauza defectiuni, care nu fac obiectul garantiei.
- Inainte de montaj demontati perlatorul bateriei. Dupa efectuarea montajului lasati apa sa curga din abundenta 2-3 minute dupa care montati perlatorul la loc.
- Curatirea exterioara se va face numai cu apa folosind o tesatura moale sau burete. Este interzisa folosirea substantelor abrazive, a acizilor sau a altor materiale care pot deteriora stratul de protectie al produsului.

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE

- Prin miscarea manetei in sus se deschide traseul apei. Miscand maneta in jos, se inchide traseul apei.
- Selectarea apa calda – apa rece se realizeaza prin miscarea manetei stanga – dreapta.
- Pentru selectarea modului dus, trageți in sus butonul amplasat pe pipa. Pentru revenirea la modul de curgere a apei prin pipa, apasati butonul.
- Nu fortati maneta de actionare cand este la capat de cursa.

Durabilitatea produsului este si funcție de grija si de finetea modului de utilizare. Produsul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.



Aqua Bathtub

Dear Customer,

Thank you for purchasing this EVOSANITARY product, manufactured according to the highest safety and operating standards.

TECHNICAL DATA

- Maximum nominal pressure: 10 bar
- Recommended outlet pressure: 1-5 bar
- Maximum working temperature: 90°C
- Recommended working temperature: 65°C

ASSEMBLY AND MAINTENANCE

- The installation must be done by an authorized installer. Any problem arising as a result of improper installation is not covered by the warranty. The pipes connecting to the water network must be thoroughly cleaned before installation. We recommend the installation of water filters, because impurities (e.g. limescale) can cause malfunctions, which are not covered by the warranty.
- Before installation, remove the faucet aerator. After installation, flush the system with water for 2–3 minutes, then reinstall the aerator.
- Exterior cleaning should be done only with water using a soft cloth or sponge. It is forbidden to use abrasive substances, acids or other materials that can damage the protective layer of the product.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Moving the lever upwards turns the water flow on. Moving the lever downwards turns the water flow off.
- Water temperature is adjusted by moving the lever left (hot) or right (cold).
- To divert water to the showerhead, pull up the diverter button on the spout. Press the button down to return to spout flow.
- Do not force the control lever beyond its limit stop.

Product durability also depends on proper care and gentle handling.

Our product has been designed so that it can be used for a long time with a minimum of maintenance. Following the above guidelines will ensure optimal product performance and longevity.



Aqua Bath

Kedves Ügyfel,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOSANITARY terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és működési szabványok szerint gyártanak.

MŰSZAKI ADATOK

- Maximális névnyomás: 10 bar
- Ajánlott kimeneti nyomás: 1-5 bar
- Maximális munkahőmérséklet: 90°C
- Ajánlott munkahőmérséklet: 65°C

ÖSSZESZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS

- A telepítést egy jogosult telepítőnek kell elvégeznie. A helytelen telepítésből eredő bármilyen probléma nem vonatkozik a garanciába. A vízhálózathoz csatlakozó csöveket alaposan meg kell tisztítani a telepítés előtt. Javasoljuk a vízsűrők telepítését, mert szennyeződések (pl. mészkecs) hibákat okozhatnak, amelyeket a garancia nem fedez.
- A telepítés előtt távolítsa el a csap légzőjét. A telepítés után öblítse le a rendszert vízzel 2–3 percig, majd szerelje vissza az aerátort.
- A külső tisztítást csak vízzel kell végezni, puha kendővel vagy szivaccsal. Tilos olyan csiszoló anyagok, savak vagy egyéb anyagok használatát, amelyek károsíthatják a termék védőrétegét.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Ha felfelé mozgatjuk a kart, bekapcsolja a vízáramlást. A kar lefelé mozgatása elzárja a vízáramlást.
- A víz hőmérsékletét úgy állítják be, hogy a kart balra (forró) vagy jobbra (hideg) mozgatják.
- A zuhanyfejhez vezető víz eltereléséhez húzd fel a váltó gombot a kifolyón. Nyomja le a gombot, hogy visszatérjen a folyó áramlásához.
- Ne erőltess a vezérlőkart a korlátkorlát fölé.

A termék tartóssága a megfelelő gondozástól és a gyengéd kezeléstől is függ. Termékünket úgy terveztük, hogy hosszú ideig használható legyen, minimális karbantartással. A fenti irányelvek követése biztosítja az optimális teljesítményt és a tartósságot.